

Символ:	AX-595
Група продукти:	Цифрови мултиметри

Параметри на продукта

Тип измервател:	цифров мултиметър
Интерфейс:	USB
Измерване:	капацитет, напрежение DC, напрежение AC, относителен, съпротивление, температура, ток DC, ток AC, честота
Вид на използвания дисплей:	LCD
Параметри на дисплея:	(5999)
Дискретизация:	3x/s
Обхват за изм. на напрежение DC:	0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV

Точн. на изм. на напрежение DC:	±(0,5% + 4 digit)
Диап. на изм. на напрежение AC:	1mV...6V, 60V, 600V, 750V
Точн. на изм. на напрежение AC:	±(1% + 6 digit)
Диап. на изм. на ток DC:	10µA...60mA, 600mA, 6A, 10A
Точн. на изм. на ток DC:	±(1% + 10 digit)
Диап. на изм. на ток AC:	10µA...60mA, 600mA, 6A, 10A
Точн. на изм. на ток AC:	±(1,5% + 10 digit)
Диап. на изм. на съпротивление:	100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Диапазон на измерване на капацитет:	10pF...40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 200µF
Точност на измерване на капацитет:	±(3,5%+ 8 digit)
Диапазон на измерване на честота:	1mHz...10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 20MHz
Точност на измерване на честота:	±(0,3%+2 digit)

Обхват на измервана температура:	-20...1000°C
Точн. на изм. на съпротивление:	±(0,8%+4 digit)
Тест на диоди:	1mA @3V
Тест за непрекъснатост на верига:	звуков сигнал, <30Ω
Тегло с батерия:	410g
Източник на захранване:	батерия LR03 AAA 1,5V x2
Стандартно оборудване:	измервателни проводници, кабел USB, температурна сонда с термодвойка тип K
Опционална екипировка:	измервателна пинсета AX-TLP-TW-01, измервателни проводници AX-TL-4B1-B, измервателни проводници AX-TL-4B1-BL, измервателни проводници AX-TL-4B1-R, измервателни проводници AX-TL-BNC-4BP2, измервателни проводници AX-TLP-001, измервателни проводници AX-TLP-001T, измервателни проводници AX-TLP-002, измервателни проводници AX-TLP-003, измервателни проводници AX-TLS-001B, измервателни проводници AX-TLS-002B, измервателни проводници AX-TLS-003A, измервателни проводници AX-TLS-004A, измервателни проводници AX-TLS-005A, измервателни проводници AX-TLS-007S, измервателни проводници PPOM-14
Съответствие със стандарт:	CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010

Артикули използвани заедно:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Размери (шир. x вис. x дълб.):	91x185x49mm
Свойства на измервателните уреди:	автоматична и ръчна смяна на обхватите на измерване, автоматично изключване, индикатор на ниско ниво на батерията, функция HOLD (задържане на показанията на дисплея), функция MIN/MAX
Софтуер:	приложен
Барграф:	да

Допълнителни информации

Бруто тегло:	0,852 kg