

Symbol:	AX-585B
Produktgruppe:	Digitalmultimeter

Produktparameter

Messgeräte-Typ:	digitaler Multimeter
Messung:	DC Spannung, DC Strom, Frequenz, Kapazität, Spannung AC, Strom AC, Temperaturen, Widerstandsfähigkeit
Verwendeten Displays-Art:	LCD
Parameter anzeigen:	4,5 Ziffern (19999)
Abtasten:	3x/s
DC Spannungsmessbereich:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
DC Spannungs-Messgenauigkeit:	±(0,1% + 5 digit)
AC Spannungsmessbereich:	100µV...2V, 20V, 200V, 750V

AC Bandbreite für Spannungsmessung:	40...400Hz
DC Strommessbereich:	10nA...200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A
DC Strommessgenauigkeit:	±(0,5% + 4 digit)
AC Strommessbereich:	1µA...20mA, 200mA, 20A
AC Strom-Messgenauigkeit:	±(1,5% + 25 digit)
AC Bandbreite für Strommessung:	40...200Hz
Echteffektivwertmessung:	True RMS AC
Widerstandsmessbereich:	1...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Kapazitätsmessbereich:	1pF...20nF, 2µF, 2mF
Volumenmessgenauigkeit:	±(3,5%+ 10 digit)
Frequenzbereichsmessung:	1...20kHz, 200kHz
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung:	±(3%+150 digit)
Temperaturmessbereich:	-10...1000°C
Temperatur-Messgenauigkeit:	±(0,8% + 40 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit:	±(0,4%+5 digit)
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung:	0,1°C
Diodentest:	1mA @3V
Durchgangsprüfung:	akustisches Signal, <70Ω
Gewicht mit Batterie:	400g
Stromquelle:	Batterie 6F22 9V x1

Standardausstattung:	Messkabel, Tropfensonde vom Typ K 4mm Bananenstecker TP-09
Optionale Ausstattung:	AX-58P weiche Schutzhülle, Messkabel AX-TL-4B1-B, Messkabel AX-TL-4B1-BL, Messkabel AX-TL-4B1-R, Messkabel AX-TL-BNC-4BP2, Messkabel AX-TLP-001, Messkabel AX-TLP-001T, Messkabel AX-TLP-002, Messkabel AX-TLP-003, Messkabel AX-TLS-001B, Messkabel AX-TLS-002B, Messkabel AX-TLS-003A, Messkabel AX-TLS-004A, Messkabel AX-TLS-005A, Messkabel AX-TLS-007S, Messpinzette AX-TLP-TW-01
Entspricht Norm:	CAT IV 600V, EN 61010
Passendes Zubehör:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe):	97x189x35mm
Messgerät-Eigenschaften:	Antistoßgehäuse (Holster), Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand, automatisches Ausschalten, HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige), manueller Bereichswechsel, universell
Batterie/Akku:	Fehlen

Displayhöhe 1:	32mm

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht:	0,643 kg