


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-B12003S |
| **Produktgruppe:** | Labornetzteile |

# Produktparameter

| | |
|---|---|
| **Typ des Labornetzteils:** | Standard |
| **Netzteil-Art:** | 1-Kanal |
| **Anzahl Kanäle:** | 1 |
| **Ausgangsspannung:** | 0...120V DC |
| **Ausgangsstrom:** | 0...3A |
| **Versorgungsspannung:** | 230V AC |
| **Verwendeten Displays-Art:** | LED |
| **Spannungsstabilisierung:** | ≤0,3%+ 10mV |
| **Stromstabilisierung:** | ≤0,1%+ 2,5mA |
| **Ausgangsleistung:** | 360W |

| | |
|---|---|
| **Messgerät-Eigenschaften:** | automatisches Ausschalten, für Blei-Säure-Batterien, für LiFePO4-Batterien, gleichzeitige Spannungs- und Stromanzeige, grobe und feine Spannungs- und Stromeinstellung, intelligente Kühlungssteuerung, stufenlose Spannungs- und Stromregulierung, USB C-Ladestelle, USB-Ladestelle |
| **Standardausstattung:** | Stromversorgungskabel |
| **Sicherung:** | Kurzschlussschutz SCP, Überhitzung OTP, Überspannung OVP, Überstromschutz OCP |
| **Abmessungen:** | 295x130x210mm |
| **Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt):** | ≤30mVrms, ≤300mVpp |
| **Parameter anzeigen:** | 4 Ziffern |
| **Anschlüsse für das Land:** | Europa |

# Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht:** | 1,648 kg |