

Símbolo:	AX-B6005S
Grupo de producto:	Alimentadores de laboratorio

Especificaciones de producto

Tipo de fuente de alimentación de laboratorio:	estándar
Clase de alimentación:	unicanal
Número de canales:	1
Tensión de salida:	0...60V DC
Corriente de salida:	0...5A
Tensión de alimentación:	230V AC
Clase de display empleado:	LED

Estabilización de tensión:	≤0,3%+ 10mV
Estabilización de corriente:	≤0,1%+ 2,5mA
Potencia de salida:	300W
Propiedades de herramientas de medición:	apagado automático, lectura simultánea de tensión y corriente, manejo inteligente de la refrigeración, para baterías de plomo ácido, para baterías LiFePO4, Puerto de carga USB, Puerto de carga USB C, regulación fluida de tensión y corriente, selección aproximada y precisa de valores de tensión y corriente
Equipamiento estándar:	cable de alimentación
Protección contra:	anticortocircuito SCP, contra sobretensión OVP, sobrecalentamiento OTP, sobrecorriente OCP
Medidas:	295x130x210mm
Pulsaciones y ruidos para tensión (regulada):	≤20mVrms, ≤200mVpp
Mostrar parámetros:	4 dígitos
Conectores para el canto:	Europa

Información adicional

Peso bruto:	1,601 kg