

Cikkszám:	AX-3005N-4
Termék csoport:	Laboratóriumi tápegységek

Termék paraméterek

Laboratóriumi tápegység típusa:	standard
Fajta tápegység:	lineáris, többcsatornás
Fajta kijelző:	LED x4
Paraméterek megjelenítése:	3 digit
Csatornák száma:	4
Kimeneti feszültség:	0...30V DC
Kimeneti áram:	0...5A
Kimeneti feszültség 2:	0...30V DC

2 kimenet árama:	0...5A
3 kimenet feszültsége:	2,2...15V DC
3 kimenet árama:	1A
4 kimenet feszültsége:	2,2...15V DC
4 kimenet árama:	1A
Tápfeszültség:	100...240V AC
Kimeneti feszültség felbontás:	0,1V
Kimeneti áram felbontás:	10mA
Feszültség stabilizáció tényező terhelésváltozáskor:	≤0,01% + 3mV
Áramstabilizációs tényező terhelésváltozáskor:	≤0,2% + 3mA
Méretek:	250x150x310mm
Mérőműszer tulajdonságai:	egyidejű feszültség és áram leolvasás, folyamatos feszültség és áramerősség szabályozás
Védelem:	fordított polarizáció ellen, túlfeszültség védett OVP, túlterhelés védett OPP
Feszültséglüktetés és zaj (szabályozott feszültségre):	≤2mVrms

Feszültség (nem szabályozott) hullámosság és zaj:	≤2mV

További információ

Bruttó tömeg:	9,4 kg