


| | |
|---|---|
| **Cikkszám:** | AX-B3005S |
| **Termék csoport:** | Laboratóriumi tápegységek |

# Termék paraméterek

| | |
|---|---|
| **Laboratóriumi tápegység típusa:** | standard |
| **Fajta tápegység:** | egycsatornás |
| **Csatornák száma:** | 1 |
| **Kimeneti feszültség:** | 0...30V DC |
| **Kimeneti áram:** | 0...5A |
| **Tápfeszültség:** | 230V AC |
| **Fajta kijelző:** | LED |
| **Fezsültség stabilizáció:** | ≤0,3%+ 10mV |
| **Áram stabilizáció:** | ≤0,1%+ 2,5mA |

| | |
|---|---|
| **Kimeneti teljesítmény:** | 150W |
| **Mérőműszer tulajdonságai:** | automatikus kikapcsolás, durva és precíz feszültség és áramerősség érték választás, egyidejű feszültség és áram leolvasás, folyamatos feszültség és áramerősség szabályozás, LiFePO4 akkumulátorokhoz, okos hűtésirányítás, savas ólomakkumulátorokhoz, USB C töltő port, USB töltő port |
| **Standard kivitel:** | tápkábel |
| **Védelem:** | túláram OCP, túlfeszültség védett OVP, túlmenegedés ellen OTP, zárlat ellen védett SCP |
| **Méretek:** | 295x130x210mm |
| **Feszültséglüktetés és zaj (szabályozott feszültségre):** | ≤10mVrms, ≤60mVpp |
| **Paraméterek megjelenítése:** | 4 digit |
| **Csatlakozók országa:** | Európa |

# További információ

| | |
|---|---|
| **Bruttó tömeg:** | 1,586 kg |