

Simbolo:	AX-3005L-3
Gruppo prodotti:	Alimentatori per laboratorio

Parametri prodotti

Tipo di alimentatore da laboratorio:	standard
Genere di alimentatore:	lineare, multicanale
Genere di display utilizzato:	LED x4
Visualizza i parametri:	3,5 cifre
Numero canali:	3
Tensione d'uscita:	0...30V DC
Corrente d'uscita:	0...5A
Tensione d'uscita 2:	0...30V DC

Corrente di uscita 2:	0...5A
Tensione di uscita 3:	5V DC
Corrente di uscita 3:	3A
Tensione di alimentazione:	230V AC
Risoluzione della tensione di uscita:	0,1V
Risoluzione della corrente di uscita:	10mA
Dimensioni:	260x160x360mm
Proprietà degli strumenti di misurazione:	2 sezioni regolabili che lavorano nella modalità di stabilizzazione di corrente o tensione e come alimentatori seriali, paralleli o indipendenti, gestione intelligente del raffreddamento, lettura contemporanea della tensione e corrente, limitatore di corrente programmabile, regolazione fluente della tensione e corrente, ventilatore molto silenzioso
Protezione:	anticortocircuito SCP, protezione di sovraccarico OPP
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili):	≤1mVrms
Connettore per:	Europa

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	9,85 kg