

Symbool:	AX-174
Productgroep:	Digitale multimeters

Productparameters:

Type meter:	digitale multimeter
Meting:	AC spanning, AC-stroom, capaciteit, DC spanning, DC-stroom, frequentie, weerstand
Soort gebruikt display:	LCD
Display -parameters:	(6000)
Samplesnelheid:	3x/s
Bereik van de DC-spanningsmeting:	0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Precisie van de DC-spanningsmeting:	±(0,8% + 5 digit)
Bereik van de AC-spanningsmeting:	0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV

Precisie van de AC-spanningsmeting:	±(1% + 3 digit)
Meetbereik DC-stroom:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A
Precisie van de DC-stroommeting:	±(1,5% + 3 digit)
Meetbereik AC-stroom:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A
Precisie van de AC-stroommeting:	±(1,8% + 8 digit)
Meting van de werkelijke effectieve waarde:	True RMS
Meetbereik weerstand:	100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Bereik van de capaciteitsmeting:	1pF...6nF, 60nF, 0,6µF, 6µF, 60µF, 600µF, 6mF, 60mF
Precisie van de weerstandsmeting:	±(3%+ 3 digit)
Frequentie meetbereik:	0,001...6kHz, 10kHz
Precisie van de frequentiemeting:	±(0,05%+8 digit)
Precisie van de weerstandsmeting:	±(1,2%+2 digit)
Diode-test:	1mA @2,8V
Netwerkcontinuïteitstest:	akoestisch signaal, <30Ω
Werktemperatuur:	0...40°C
Vervuilingsgraad:	2
Opslagtemperatuur:	-10...60°C
Massa met accu:	500g

Voedingsbron:	batterij 6F22 9V x1
Standaarduitrusting:	meetkabels
Optionele uitrusting:	meetkabels AX-TL-4B1-B, meetkabels AX-TL-4B1-BL, meetkabels AX-TL-BNC-4BP2, meetkabels AX-TLP-001, meetkabels AX-TLP-001T, meetkabels AX-TLP-002, meetkabels AX-TLP-003, meetkabels AX-TLS-001B, meetkabels AX-TLS-002B, meetkabels AX-TLS-003A, meetkabels AX-TLS-004A, meetkabels AX-TLS-005A, meetkabels AX-TLS-007S, meetkabels PPOM-14, meetpincet AX-TLP-TW-01
Conformiteit met de norm:	CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010
Afmetingen (B x H x D):	90x190x40mm
Eigenschappen meetinstrumenten:	accuverbruiksindicator, automatische en handmatige bereikwijziging, automatische uitschakeling, detectiefunctie inzake onderzocht element - AUTOSCAN, draadloze spanningsdetector, HOLD-functie (vastzetten van display-indicaties), MIN/MAX-functie
Batterij/ accu:	batterij 6F22 9V x1
Achtergrondverlichting:	ja

Extra informatie

Bruto gewicht:	0,771 kg