


| | |
|---|---|
| **Symbool:** | AX-3005DS |
| **Productgroep:** | Voedingen voor laboratoria |

# Productparameters:

| | |
|---|---|
| **Type labvoeding:** | standaard |
| **Soort voedingseenheid:** | eenkanaals, schakelende |
| **Aantal kanalen:** | 1 |
| **Uitgangsspanning:** | 0...30V DC |
| **Uitgangstroom:** | 0...5A |
| **Voedingsspanning:** | 230V AC |
| **Soort gebruikt display:** | LCD |
| **Spanningsstabilisatie:** | ≤1%+ 10mV |
| **Stroomstabilisatie:** | ≤1%+ 5mA |

| | |
|---|---|
| **Eigenschappen meetinstrumenten:** | aflezing van spanning en stroom tegelijk, ruwe en precieze keuze van spannings- en stroomwaarde, vloeiende spannings- en stroominstelling |
| **Standaarduitrusting:** | meetkabels met krokodilklemmen, voedingskabel |
| **Beveiliging:** | overbelasting OPP |
| **Afmetingen:** | 85x160x205mm |
| **Rimpeling en ruis voor (ingestelde) spanning:** | ≤200mVpp |
| **Display -parameters:** | 3 cijfers |
| **Connectoren voor het land:** | Europa |

# Extra informatie

| | |
|---|---|
| **Bruto gewicht:** | 1,808 kg |