


| | |
|---|---|
| **Symbool:** | AX-C830 |
| **Productgroep:** | Laboratoriumapparatuur |

# Productparameters:

| | |
|---|---|
| **Type meter:** | kalibrator |
| **Soort kalibratietoestel:** | thermokoppel |
| **Soort gebruikt display:** | LCD |
| **Display -parameters:** | 5 cijfers |
| **Precisie van de DC-spanningsmeting:** | ±(0,025% + 2 digit) |
| **Bereik temperatuurmeting met K-thermokoppel:** | -200...1370°C |
| **Bereik temperatuurmeting met J-thermokoppel:** | -200...1200°C |

| | |
|---|---|
| **Bereik van temperatuurmeting met R-thermokoppel:** | -20...1750°C |
| **Bereik van temperatuurmeting met S-thermokoppel:** | -20...1750°C |
| **Bereik van temperatuurmeting met T-thermokoppel:** | -200...400°C |
| **Bereik van temperatuurmeting met E-thermokoppel:** | -200...950°C |
| **Bereik van temperatuurmeting met N-thermokoppel:** | -250...1300°C |
| **Afmetingen:** | 205x98x46mm |
| **Voedingsbron:** | batterij GR03 AAA 1,5V x6 |
| **Eigenschappen meetinstrumenten:** | connector voor aansluiting van voeding, gaat samen met thermokoppels: J, K, T, E, R, S, B, N, hoge precisie, meting en simulatie, schokbestendige behuizing (holster) |
| **Standaarduitrusting:** | deksel, K-connector |
| **Meting:** | temperatuur |
| **Maateenheid:** | °C, °F |
| **Batterij/ accu:** | batterij GR03 AAA 1,5V x6 |
| **Achtergrondverlichting:** | ja |

# Extra informatie

| | |
|---|---|
| **Bruto gewicht:** | 0,69 kg |