


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-576N |
| **Grupa produktów:** | Multimetry cyfrowe |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ miernika:** | multimetr cyfrowy |
| **Pomiar:** | ciągłości, częstotliwości, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury |
| **Rodzaj użytego wyświetlacza:** | LCD |
| **Parametry wyświetlacza:** | (6000) |
| **Zakres pomiaru napięcia DC:** | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| **Dokładność pomiaru napięcia DC:** | ±(0,5% + 1 digit) |

| | |
|---|---|
| **Zakres pomiaru napięcia AC:** | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| **Dokładność pomiaru napięcia AC:** | ±(0,8% + 5 digit) |
| **Zakres pomiaru prądu DC:** | 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **Dokładność pomiaru prądu DC:** | ±(1% + 5 digit) |
| **Zakres pomiaru prądu AC:** | 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **Dokładność pomiaru prądu AC:** | ±(1,8% + 5 digit) |
| **Zakres pomiaru rezystancji:** | 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
| **Zakres pomiaru pojemności:** | 10nF...100mF |
| **Zakres pomiaru częstotliwości:** | 1...10MHz |
| **Dokładność pomiaru częstotliwości:** | ±(0,1%+2 digit) |
| **Zakres pomiaru temperatury:** | -45...1300°C |
| **Dokładność pomiaru rezystancji:** | ±(2%+5 digit) |
| **Test:** | diody |
| **Test ciągłości obwodu:** | sygnał akustyczny |
| **Masa z baterią:** | 341g |

| | |
|---|---|
| **Źródło zasilania:** | bateria AA 1,5V x2 |
| **Wyposażenie standardowe:** | instrukcja obsługi, pokrowiec, przewody pomiarowe, sonda temperaturowa |
| **Zgodność z normą:** | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| **Wymiary (szer. x wys. x gł.):** | 89x185x51mm |
| **Właściwości przyrządów pomiarowych:** | alarmy naruszenia wartości granicznych, bezdotykowy wykrywacz napięcia, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), funkcja MIN/MAX, funkcja REL, latarka z białą diodą LED, wskaźnik niskiego poziomu baterii |
| **Bateria/ akumulator:** | bateria AA 1,5V x2 |
| **Podświetlenie:** | tak |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 0,569 kg |