


| | |
|---|---|
| **Simbol:** | AX-3005PQ |
| **Grupă produse:** | Surse de alimentare de laborator |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip alimentator de laborator:** | programabil |
| **Subtip alimentare:** | canal unic, liniar |
| **Număr canale:** | 1 |
| **Tensiune ieşire:** | 0...30V DC |
| **Curent ieşire:** | 0...5A |
| **Tensiune alimentare:** | 230V AC |
| **Subtip afişaj utilizat:** | LED x2 |
| **Rezoluţie tensiune ieşire:** | 10mV |

| | |
|---|---|
| **Rezoluţie curent ieşire:** | 1mA |
| **Stabilizare tensiune:** | ≤0,01%+ 3mV |
| **Stabilizare curent:** | ≤0,1%+ 3mA |
| **Interfaţă:** | USB |
| **Caracteristici aparate de măsură:** | citire simultană tensiune şi curent, funcţionare în mod de stabilizare curent sau tensiune, reglare continuă tensiune şi curent |
| **Dotări standard:** | cablu de alimentare, cablu USB, instrucţiuni de utilizare |
| **Protecţie:** | împotriva suprasarcinilor OPP |
| **Dimensiuni:** | 115x190x240mm |
| **Vibraţii şi zgomote pentru tensiune (reglabilă):** | ≤2mVrms |
| **Parametri afișați:** | 4 cifre |
| **Software:** | atașat |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 5,824 kg |