


| | |
|---|---|
| **Simbol:** | AX-8455 |
| **Grupă produse:** | Multimetre digitale |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip aparat măs.:** | multimetru de masă |
| **Subtip afişaj utilizat:** | LCD |
| **Parametri afișați:** | 5 cifre (80000) |
| **Baragraf:** | 23 segm. 40x/s |
| **Prelevare mostre:** | 4x/s |
| **Măsurare valoare reală efectivă:** | True RMS |
| **Interval măsurare tens. DC:** | 80mV, 800mV, 8V, 80V, 800V, 1kV |
| **Acurateţe măs. tens. DC:** | ±(0,05% + 5 digit) |

| | |
|---|---|
| **Interval măsurare tens. AC:** | 80mV, 800mV, 8V, 80V, 750V |
| **Acurateţe măs. tens. AC:** | ±(0,8% + 50 digit) |
| **Interval măs. curent DC:** | 80mA, 800mA, 8A, 20A |
| **Acurateţe măs. curent DC:** | ±(0,2% + 10 digit) |
| **Interval măs. curent AC:** | 80mA, 800mA, 8A, 20A |
| **Acurateţe măs. curent AC:** | ±(0,8% + 20 digit) |
| **Interval măsurare rezistenţă:** | 800Ω, 8kΩ, 80kΩ, 800kΩ, 8MΩ, 80MΩ |
| **Acurateţe măs. rezistenţă:** | ±(0,1%+5 digit) |
| **Interval măsurare capacitate:** | 1nF, 10nF, 100nF, 1µF, 10µF, 100µF |
| **Acurateţe măsurare capacitate:** | ±(2,5%+ 50 digit) |
| **Interval măsurare frecvenţă:** | 99999mHz, 999,99Hz, 9,9999kHz, 99,999kHz, 999,99kHz, 8MHz |
| **Acurateţe măsurare frecvenţă:** | ±(0,05%+5 digit) |
| **Acurateţe măsurare temperatură:** | ±(2% + 2°C) |
| **Testare continuitate circuit:** | semnal acustic, <60Ω |

| | |
|---|---|
| **Măsurare:** | capacitanţă, continuitate, curent alternativ, Curent CC, dBm, frecvenţă, rezistenţă, temperatură, tensiune AC, tensiune DC |
| **Interfaţă:** | RS232 |
| **Interval măsurare temperatură cu ajutorul sondei:** | -50...1372°C |
| **Protecţie:** | împotriva suprasarcinilor OPP |
| **Software:** | compatibil cu Windows 7, compatibil cu Windows 10, compatibil cu Windows 98, compatibil cu Windows 2000, compatibil cu Windows NT, compatibil cu Windows Vista, compatibil cu Windows XP |
| **Conform cu norma:** | CAT II 1000V, CAT III 600V, EN 61010 |
| **Tensiune alimentare:** | 100...240V AC |
| **Temperatura de lucru:** | 0...50°C |
| **Umiditate max. mediu:** | 75% |
| **Dimensiuni:** | 225x100x368mm |
| **Caracteristici aparate de măsură:** | afişare simultană 2 măsurători, AUTO HOLD, funcţie PEAK HOLD (memorare impulsuri) |
| **Funcţii suplimentare:** | generator semnal dreptunghiular |
| **Dotări standard:** | cablu de alimentare, cablu RS232, conductor de măsură, sondă de tip picătură, K |

| | |
|---|---|
| **Dotări opţionale:** | conductori de măsură AX-TL-4B1-B, conductori de măsură AX-TL-4B1-BL, conductori de măsură AX-TL-4B1-R, conductori de măsură AX-TL-BNC-4BP2, conductori de măsură AX-TLP-001, conductori de măsură AX-TLP-001T, conductori de măsură AX-TLP-002, conductori de măsură AX-TLP-003, conductori de măsură AX-TLS-001B, conductori de măsură AX-TLS-002B, conductori de măsură AX-TLS-003A, conductori de măsură AX-TLS-004A, conductori de măsură AX-TLS-005A, conductori de măsură AX-TLS-007S, conductori de măsură PPOM-14, pensetă de măsură AX-TLP-TW-01 |
| **Articole conexe:** | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 3,88 kg |