

Simbol:	AX-B3010S
Grupă produse:	Surse de alimentare de laborator

Parametri produs

Tip alimentator de laborator:	standard
Subtip alimentare:	canal unic
Număr canale:	1
Tensiune ieşire:	0...30V DC
Curent ieşire:	0...10A
Tensiune alimentare:	230V AC
Subtip afişaj utilizat:	LED
Stabilizare tensiune:	≤0,3%+ 10mV
Stabilizare curent:	≤0,1%+ 2,5mA
Putere de ieşire:	300W

Caracteristici aparate de măsură:	citire simultană tensiune şi curent, control inteligent al răcirii, oprire automată, pentru baterii LiFePO4, pentru baterii plumb acid, port pentru încărcare USB, port pentru încărcare USB C, reglare continuă tensiune şi curent, selectare brută sau de precizie valori tensiune şi curent
Dotări standard:	cablu de alimentare
Protecţie:	împotriva suprasarcinilor OVP, la supracurent OCP, protecţie împotriva scurtcircuitelor SCP, supraîncălzire OTP
Dimensiuni:	295x130x210mm
Vibraţii şi zgomote pentru tensiune (reglabilă):	≤15mVrms, ≤100mVpp
Parametri afișați:	4 cifre
Conectori pentru ţara:	Europa

Informaţii suplimentare

Greutate brută:	1,59 kg