

Simbol:	AX-C850
Grupă produse:	Instrumente de laborator

Parametri produs

Tip aparat măs.:	calibrator
Subtip calibrator:	RTD
Subtip afişaj utilizat:	LCD
Interval măsurare rezistenţă:	10mΩ...400Ω, 1,5kΩ, 3,2kΩ
Acurateţe măs. rezistenţă:	±100mΩ(100mΩ...400Ω), ±500mΩ(400Ω...1,5kΩ), ±1Ω(1500Ω...3200Ω)
Măsurare şi simulare RTD:	interval: -200...630°C (Pt100 JIS, Pt200, Pt500, Pt1000, acurateţe ±0,2°C), interval: -200...800°C (Pt10, Pt50, Pt100, acurateţe ±0,33°C), rezoluţie: 0,1°C; tensiune maximă: 30V
Dimensiuni:	205x98x46mm

Sursă de alimentare:	baterie GR03 AAA 1,5V x6
Caracteristici aparate de măsură:	cu 7 tipuri de RTD Pt10 (385), Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt100 (JIS), indicator nivel scăzut baterii, măsurare prin metoda cu 2, 3 sau 4 cabluri, simulare semnal ieşire
Dotări standard:	cabluri de măsurare, clipsuri crocodil izolate, husă
Măsurare:	rezistenţă
Unitate de măsură:	°C, °F
Rezistenţă la:	cădere de la 1m înălţime
Baterie/acumulator:	baterie GR03 AAA 1,5V x6
Iluminare:	da

Informaţii suplimentare

Greutate brută:	0,915 kg