

| | |
|---|---|
| **Simbol:** | AX-DG1015AF |
| **Grupă produse:** | Instrumente de laborator |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip generator de laborator:** | de funcţii, arbitrar |
| **Frecvenţa maximă a semnalului:** | 15MHz |
| **Interval frecvenţă trasee:** | 1µHz...1MHz (alte trasee), 1µHz...1MHz (formă triunghiulară semnal), 1µHz...1MHz (semnal rampă), 1µHz...5MHz (traseu dreptunghiular), 1µHz...15MHz (traseu sinusoidal) |
| **Subtip afişaj utilizat:** | LCD TFT 3,5" |
| **Număr canale:** | 2 |

| | |
|---|---|
| **Amplitudine:** | valoare amplitudine Vpp 0,2...2V - valoarea reală de offset este de 10% din valoarea presetată, valoare amplitudine Vpp<0,2V - valoarea reală de offset este de 1% din valoarea presetată, valoare amplitudine Vpp>2V - valoarea reală de offset este valoarea presetată |
| **Lungime înregistrare memorie:** | 1024pts |
| **Rezoluţie verticală:** | 8bit |
| **Parametri ieşire:** | impedanţă: 50Ω |
| **Căutare:** | perioadă: 100m...900s |
| **Dimensiuni:** | 415x295x195mm |
| **Interfaţă:** | RS232 |
| **Subtip modulaţie:** | ASK, FM, FSK, PSK |
| **Forme de undă:** | arbitrară, dreptunghiular, rampă, sinus, triunghiular |
| **Prelevare mostre:** | 100Msps |
| **Protecţie:** | împotriva polarizării inverse, împotriva suprasarcinilor OPP, împotriva suprasarcinilor OVP, protecţie împotriva scurtcircuitelor SCP |
| **Funcţii suplimentare:** | contor frecvenţe |
| **Dotări standard:** | cablu BNC, cablu de alimentare, cablu RS232, conductor de măsură |
| **Caracteristici aparate de măsură:** | 32 forme semnal integrate |
| **Tensiune alimentare:** | 100...240V AC |
| **Software:** | atașat |
| **Conectori pentru ţara:** | Europa |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 4,477 kg |