

Symbol:	AX-3003L-3
Produktová skupina:	Laboratórne zdroje

Parametre produktu

Typ laboratórneho napájacieho zdroja:	štandardná
Druh napájacieho zdroja:	lineárny, viackanálový
Druh použitého displeja:	LED x4
Parametre zobrazenia:	3,5 číslice
Počet kanálov:	3
Výstupné napätie:	0...30V DC
Výstupný prúd:	0...3A
Výstupné napätie 2:	0...30V DC

Výstupný prúd 2:	0...3A
Výstupné napätie 3:	5V DC
Výstupný prúd 3:	3A
Napájacie napätie:	230V AC
Rozlíšenie výstupného napätia:	0,1V
Rozlíšenie výstupného prúdu:	10mA
Rozmery:	260x160x310mm
Vlastnosti meracích prístrojov:	2 nastaviteľné sekcie pracujúce v režime prúdovej alebo napäťovej stabilizácie a ako sériovo alebo paralelne zapojené alebo nezávislé, inteligentné riadenie chladenia, plynulé nastavenie napätia a prúdu, programovateľný obmedzovač prúdu, súčasný odpočet napätia a prúdu, veľmi tichá činnosť ventilátora
Ochrana:	pred preťažením OPP, protiskratové SCP
Zvlnenie a šumy napätia (regulovaného):	≤1mVrms
Konektory pre krajinu:	Európe

Ďalšie informácie

Hmotnosť brutto:	8,069 kg