


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-8455 |
| **Produktová skupina:** | Digitálne multimetre |

# Parametre produktu

| | |
|---|---|
| **Typ meracieho prístroja:** | stolový multimeter |
| **Druh použitého displeja:** | LCD |
| **Parametre zobrazenia:** | 5 číslic (80000) |
| **Bargraf:** | 23 segm. 40x/s |
| **Vzorkovanie:** | 4x/s |
| **Meranie skutočnej efektívnej hodnoty:** | True RMS |
| **Rozsah merania napätia DC:** | 80mV, 800mV, 8V, 80V, 800V, 1kV |

| | |
|---|---|
| **Presnosť merania napätia DC:** | ±(0,05% + 5 digit) |
| **Rozsah merania napätia AC:** | 80mV, 800mV, 8V, 80V, 750V |
| **Presnosť merania napätia AC:** | ±(0,8% + 50 digit) |
| **Rozsah merania prúdu DC:** | 80mA, 800mA, 8A, 20A |
| **Presnosť merania prúdu DC:** | ±(0,2% + 10 digit) |
| **Rozsah merania prúdu AC:** | 80mA, 800mA, 8A, 20A |
| **Presnosť merania prúdu AC:** | ±(0,8% + 20 digit) |
| **Rozsah merania odporu:** | 800Ω, 8kΩ, 80kΩ, 800kΩ, 8MΩ, 80MΩ |
| **Presnosť merania odporu:** | ±(0,1%+5 digit) |
| **Rozsah merania kapacity:** | 1nF, 10nF, 100nF, 1µF, 10µF, 100µF |
| **Presnosť merania kapacity:** | ±(2,5%+ 50 digit) |
| **Rozsah merania kmitočtu:** | 99999mHz, 999,99Hz, 9,9999kHz, 99,999kHz, 999,99kHz, 8MHz |
| **Presnosť merania kmitočtu:** | ±(0,05%+5 digit) |
| **Presnosť merania teploty:** | ±(2% + 2°C) |

| | |
|---|---|
| **Test prechodnosti obvodu:** | akustický signál, <60Ω |
| **Meranie:** | dBm, frekvencie, kapacity, napätia AC, napätia DC, odporu, prúdu AC, prúdu DC, spojitosti, teploty |
| **Rozhranie:** | RS232 |
| **Rozsah merania teploty meranej pomocou sondy:** | -50...1372°C |
| **Ochrana:** | pred preťažením OPP |
| **Softvér:** | kompatibilný s Windows 7, kompatibilný s Windows 10, kompatibilný s Windows 98, kompatibilný s Windows 2000, kompatibilný s Windows NT, kompatibilný s Windows Vista, kompatibilný s Windows XP |
| **Zhodné s normou:** | CAT II 1000V, CAT III 600V, EN 61010 |
| **Napájacie napätie:** | 100...240V AC |
| **Pracovná teplota:** | 0...50°C |
| **Max. vlhkosť okolia:** | 75% |
| **Rozmery:** | 225x100x368mm |
| **Vlastnosti meracích prístrojov:** | AUTO HOLD, funkcia PEAK HOLD (zapamätanie impulzových signálov), súčasné zobrazenie výsledkov 2 meraní |
| **Doplnkové funkcie:** | generátor obdĺžnikového signálu |
| **Štandardná výbava:** | kábel RS232, kvapková sonda typu K, merací vodič, napájací kábel |

| | |
|---|---|
| **Voliteľné príslušenstvo:** | meracie káble AX-TL-4B1-B, meracie káble AX-TL-4B1-BL, meracie káble AX-TL-4B1-R, meracie káble AX-TL-BNC-4BP2, meracie káble AX-TLP-001, meracie káble AX-TLP-001T, meracie káble AX-TLP-002, meracie káble AX-TLP-003, meracie káble AX-TLS-001B, meracie káble AX-TLS-002B, meracie káble AX-TLS-003A, meracie káble AX-TLS-004A, meracie káble AX-TLS-005A, meracie káble AX-TLS-007S, meracie káble PPOM-14, merací pinzeta AX-TLP-TW-01 |
| **Súvisiace produkty:** | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |

# Ďalšie informácie

| | |
|---|---|
| **Hmotnosť brutto:** | 3,88 kg |