


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-B3010S |
| **Produktová skupina:** | Laboratórne zdroje |

# Parametre produktu

| | |
|---|---|
| **Typ laboratórneho napájacieho zdroja:** | štandardná |
| **Druh napájacieho zdroja:** | jednokanálový |
| **Počet kanálov:** | 1 |
| **Výstupné napätie:** | 0...30V DC |
| **Výstupný prúd:** | 0...10A |
| **Napájacie napätie:** | 230V AC |
| **Druh použitého displeja:** | LED |
| **Stabilizácia napätia:** | ≤0,3%+ 10mV |

| | |
|---|---|
| **Stabilizácia prúdu:** | ≤0,1%+ 2,5mA |
| **Výstupný výkon:** | 300W |
| **Vlastnosti meracích prístrojov:** | automatické vypínanie, hrubé a jemné nastavenie hodnôt napätia a prúdu, inteligentné riadenie chladenia, Nabíjací port USB, Nabíjací port USB C, plynulé nastavenie napätia a prúdu, pre batérie LiFePO4, pre olovené batérie, súčasný odpočet napätia a prúdu |
| **Štandardná výbava:** | napájací kábel |
| **Ochrana:** | nadprúdová OCP, proti prehriatiu OTP, proti prepätiu OVP, protiskratové SCP |
| **Rozmery:** | 295x130x210mm |
| **Zvlnenie a šumy napätia (regulovaného):** | ≤15mVrms, ≤100mVpp |
| **Parametre zobrazenia:** | 4 číslice |
| **Konektory pre krajinu:** | Európe |

# Ďalšie informácie

| | |
|---|---|
| **Hmotnosť brutto:** | 1,59 kg |