

Symbol:	AX-102N
Skupina výrobků:	Digitální multimetry

Parametry výrobku

Typ měřicího přístroje:	číslicový multimetr
Měření:	napětí AC, napětí DC, odporu, proud AC, proudu DC, průchod. obvodu, teploty
Druh použitého zobrazovače:	LCD
Zobrazit parametry:	(2000)
Rozsah měření napětí DC:	200mV, 2V, 20V, 200V, 500V, 600V
Přesnost měření napětí DC:	±(0,5% + 2 digit)

Rozsah měření napětí AC:	2V, 20V, 200V, 500V, 600V
Přesnost měření napětí AC:	±(1% + 10 digit)
Rozsah měření proudu DC:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
Přesnost měření proudu DC:	±(1% + 5 digit)
Rozsah měření proudu AC:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
Přesnost měření proudu AC:	±(1,8% + 5 digit)
Rozsah měření odporu:	200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Rozsah měření teploty:	-20...750°C
Přesnost měření odporu:	±(1%+2 digit)
Test:	diody
Test průchodnosti obvodu:	akustický signál, <70Ω
Hmotnost s baterií:	200g
Zdroj napájení:	baterie R03 AAA 1,5V x2
Standardní vybavení:	kapková sonda typu K, měřicí šňůry

Volitelné příslušenství:	měřicí pinzeta AX-TLP-TW-01, měřicí šňůry AX-TL-4B1-B, měřicí šňůry AX-TL-4B1-BL, měřicí šňůry AX-TL-4B1-R, měřicí šňůry AX-TL-BNC-4BP2, měřicí šňůry AX-TLP-001, měřicí šňůry AX-TLP-001T, měřicí šňůry AX-TLP-002, měřicí šňůry AX-TLP-003, měřicí šňůry AX-TLS-001B, měřicí šňůry AX-TLS-002B, měřicí šňůry AX-TLS-003A, měřicí šňůry AX-TLS-004A, měřicí šňůry AX-TLS-005A, měřicí šňůry AX-TLS-007S, měřicí šňůry PPOM-14
Shoda s normou:	CAT III 600V, EN 61010
Související produkty:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Rozměry (šíř. x výš. s hl.):	70x144x32mm
Vlastnosti měřicích přístrojů:	automatické přepínání rozsahů, automatické vypínání, bezdotykový detektor napětí, funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače), ochrana proti přetížení
Baterie/akumulátor:	baterie R03 AAA 1,5V x2
Podsvětlení:	ano

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	0,332 kg