

Símbolo:	AX-174
Grupo de producto:	Multímetros digitales

Especificaciones de producto

Tipo de medidor:	multímetro digital
Medición:	capacidad, corriente AC, de corriente DC, frecuencia, resistencia, tensión AC, tensión DC
Clase de display empleado:	LCD
Mostrar parámetros:	(6000)
Muestreo:	3x/s
Rango de medición de tensión DC:	0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Exactitud de medición de tensión DC:	±(0,8% + 5 digit)

Rango de medición de tensión AC:	0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Exactitud de medición de tensión AC:	±(1% + 3 digit)
Rango de medición de corriente DC:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A
Exactitud de medición de corriente DC:	±(1,5% + 3 digit)
Rango de medición de corriente AC:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A
Exactitud de medición de corriente AC:	±(1,8% + 8 digit)
Medición del valor real eficaz:	True RMS
Rango de medición de resistencia:	100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Rango de medición de capacitancia:	1pF...6nF, 60nF, 0,6µF, 6µF, 60µF, 600µF, 6mF, 60mF
Exactitud de medición de capacitancia:	±(3%+ 3 digit)
Rango de medición de frecuencia:	0,001...6kHz, 10kHz
Exactitud de medición de frecuencia:	±(0,05%+8 digit)

Exactitud de medición de resistencia:	±(1,2%+2 digit)
Prueba de diodo:	1mA @2,8V
Prueba de continuidad de circuito:	señal acústica, <30Ω
Temperatura de trabajo:	0...40°C
Grado de contaminación:	2
Temperatura de almacenamiento:	-10...60°C
Peso con pila:	500g
Fuente de alimentación:	pila 6F22 9V x1
Equipamiento estándar:	cables de medición
Accesorios opcionales:	cables de medición AX-TL-4B1-B, cables de medición AX-TL-4B1-BL, cables de medición AX-TL-BNC-4BP2, cables de medición AX-TLP-001, cables de medición AX-TLP-001T, cables de medición AX-TLP-002, cables de medición AX-TLP-003, cables de medición AX-TLS-001B, cables de medición AX-TLS-002B, cables de medición AX-TLS-003A, cables de medición AX-TLS-004A, cables de medición AX-TLS-005A, cables de medición AX-TLS-007S, cables de medición PPOM-14, pinza de prueba AX-TLP-TW-01
Conforme a norma:	CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010

Dimensiones (ancho x alto x profundidad):	90x190x40mm
Propiedades de herramientas de medición:	apagado automático, cambio automático y manual de rangos, detector de tensión inalámbrico, función de detección de elemento examinado AUTOSCAN, función HOLD (parado de indicaciones de display), función MIN/MAX, indicador de baja carga de pilas
Batería / acumulador:	pila 6F22 9V x1
Iluminación:	sí

Información adicional

Peso bruto:	0,771 kg