


| | |
|---|---|
| **Cikkszám:** | AX-203N |
| **Termék csoport:** | Lakatfogó műszerek és adapterek |

# Termék paraméterek

| | |
|---|---|
| **Multiméter típusa:** | többfunkciós |
| **Mérőműszer típusa:** | digitális, klipszes AC/DC |
| **Mért vezeték max. átmérője:** | 30mm |
| **Fajta kijelző:** | LCD |
| **Paraméterek megjelenítése:** | (4000) |
| **Mintavételezés:** | 2x/s |
| **DC áram méréstartomány:** | 40A, 400A |
| **AC áram méréstartomány:** | 40A, 400A |

| | |
|---|---|
| **Mérőműszer tulajdonságai:** | alacsony elemtöltöttség kijelzése, automatikus kikapcsolás, automatikus méréshatár váltás, HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn), méréstartomány túllépés kijelzése, REL funkció |
| **DC áram mérés pontosság:** | ±(2,5% + 5 digit) @40A, ±(2,8% + 5 digit) @400A |
| **AC árammérés sávszélessége:** | 50...400Hz |
| **AC áram mérés pontosság:** | ±(2,5% + 8 digit)@40A, ±(2,8% + 5 digit)@400A |
| **DC feszültség méréstartomány:** | 400mV, 4V, 400V, 600V |
| **DC feszültségmérés pontosság:** | ±(0,8% + 2 digit) @400mV, ±(1,5% + 2 digit) @(4V...400V), ±(2% + 2 digit) @600V |
| **AC feszültség méréstartomány:** | 4V, 40V, 400V, 600V |
| **AC feszültségmérés pontosság:** | ±(1,5% + 5 digit) @(4V...400V), ±(2% + 5 digit) @600V |
| **Rezisztencia-mérés pontosság:** | ±(1%+4 digit)@(400Ω), ±(1,5%+2 digit)@(4kΩ...400kΩ), ±(2,5%+3 digit)@(4MΩ), ±(3,5%+5 digit)@(40MΩ) |
| **AC feszültségmérés sávszélessége:** | 50...400Hz |
| **Rezisztencia méréstartomány:** | 0,4kΩ, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ |
| **Kapacitás méréstartomány:** | 4nF, 40nF, 400nF, 40µF, 400µF, 4mF |
| **Kapacitás mérés pontossága:** | ±(3%+5 digit) @ 400nF...40µF, ±(4%+10 digit) @ 400µF, ±(4%+20 digit) @ 40nF, ±(5%+10 digit) @ 4mF |

| | |
|---|---|
| **Frekvencia méréstartomány:** | 10Hz...10kHz |
| **Frekvencia mérés pontossága:** | ±(1,2%+2 digit) |
| **Hőmérséklet méréstartomány:** | -20...760°C |
| **Hőmérséklet mérés pontosság:** | ±3% |
| **impulzuskitöltési tényező:** | 0,5...99% |
| **Áramkör kontinuitás teszt:** | akusztikus jel, <50Ω |
| **Dióda teszt:** | 300µA |
| **Méretek:** | 198x66x36mm |
| **Táp:** | elem AAA 1,5V x2 |
| **Standard kivitel:** | mérőkábelek |
| **Mérés:** | AC áram, AC feszültség, DC áram, DC feszültség, ellenállás, frekvencia, hőmérséklet, kapacitás |
| **Szabvány megfelelőség:** | CAT III 600V |
| **Mértékegység:** | °C, °F |

# További információ

| | |
|---|---|
| **Bruttó tömeg:** | 0,48 kg |