


| | |
|---|---|
| **Simbolo:** | AX-3005DBL-3 |
| **Gruppo prodotti:** | Alimentatori per laboratorio |

# Parametri prodotti

| | |
|---|---|
| **Tipo di alimentatore da laboratorio:** | standard |
| **Genere di alimentatore:** | lineare, multicanale |
| **Genere di display utilizzato:** | LCD x2 |
| **Visualizza i parametri:** | 3,5 cifre |
| **Numero canali:** | 3 |
| **Tensione d'uscita:** | 0...30V DC |
| **Corrente d'uscita:** | 0...5A |
| **Tensione d'uscita 2:** | 0...30V DC |

| | |
|---|---|
| **Corrente di uscita 2:** | 0...5A |
| **Tensione di uscita 3:** | 5V DC |
| **Corrente di uscita 3:** | 3A |
| **Tensione di alimentazione:** | 230V AC |
| **Stabilizzazione della tensione:** | ≤0,02%+ 2mV |
| **Stabilizzazione della corrente:** | ≤0,02%+ 2mA |
| **Dimensioni:** | 270x310x180mm |
| **Proprietà degli strumenti di misurazione:** | lettura contemporanea della tensione e corrente, regolazione fluente della tensione e corrente |
| **Equipaggiamento standard:** | cavo di alimentazione, conduttori di misurazione |
| **Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili):** | ≤0,5mVrms |
| **Connettore per:** | Europa |

# Informazioni aggiuntive

| | |
|---|---|
| **Peso lordo:** | 13,35 kg |