

Simbolo:	AX-585B
Gruppo prodotti:	Multimetri digitali

Parametri prodotti

Tipo di misuratore:	multimetro digitale
Misurazione:	capacità, corrente AC, corrente DC, frequenza, resistenza, temperatura, tensione AC, tensione DC
Genere di display utilizzato:	LCD
Visualizza i parametri:	4,5 cifre (19999)
Campionamento:	3x/s
Ambito di misurazione della tensione DC:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV

Precisione di misurazione della tensione DC:	±(0,1% + 5 digit)
Ambito di misurazione della tensione AC:	100µV...2V, 20V, 200V, 750V
Larghezza della banda per la misurazione della tensione AC:	40...400Hz
Ambito di misurazione della corrente DC:	10nA...200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A
Precisione di misurazione della corrente DC:	±(0,5% + 4 digit)
Ambito di misurazione della corrente AC:	1µA...20mA, 200mA, 20A
Precisione di misurazione della corrente AC:	±(1,5% + 25 digit)
Larghezza della banda per la misurazione della corrente AC:	40...200Hz
Misura del vero valore efficace:	True RMS AC
Ambito di misurazione della resistenza:	1...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ

Ambito di misurazione della capacità:	1pF...20nF, 2µF, 2mF
Precisione di misurazione della capacità:	±(3,5%+ 10 digit)
Ambito di misurazione della frequenza:	1...20kHz, 200kHz
Precisione di misurazione della frequenza:	±(3%+150 digit)
Ambito di misurazione della temperatura:	-10...1000°C
Precisione di misurazione della temperatura:	±(0,8% + 40 digit)
Precisione di misurazione della resistenza ohmica:	±(0,4%+5 digit)
Risoluzione di misurazione della temperatura:	0,1°C
Test del diodo:	1mA @3V
Test della continuità del circuito:	segnale acustico, <70Ω
Peso con batteria:	400g
Fonte di alimentazione:	batteria 6F22 9V x1

Equipaggiamento standard:	conduttori di misurazione, sonda a goccia tipo K con terminali a banana 4mm TP-09
Equipaggiamento opzionale:	custodia morbida AX-58P, fili di misurazione AX-TL-4B1-B, fili di misurazione AX-TL-4B1-BL, fili di misurazione AX-TL-4B1-R, fili di misurazione AX-TL-BNC-4BP2, fili di misurazione AX-TLP-001, fili di misurazione AX-TLP-001T, fili di misurazione AX-TLP-002, fili di misurazione AX-TLP-003, fili di misurazione AX-TLS-001B, fili di misurazione AX-TLS-002B, fili di misurazione AX-TLS-003A, fili di misurazione AX-TLS-004A, fili di misurazione AX-TLS-005A, fili di misurazione AX-TLS-007S, pinzetta di misurazione AX-TLP-TW-01
Conformita con la norma:	CAT IV 600V, EN 61010
Accessori compatibili:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Dimensioni (larg. x alt. x prof.):	97x189x35mm
Proprietà degli strumenti di misurazione:	cambio manuale degli ambiti, cassa resistente agli urti (holster), funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display), indicatore del basso livello di carica della batteria, spegnimento automatico, universale
Batteria/batteria ricaricabile:	assente

Altezza del display 1:	32mm

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	0,643 kg