

Simbolo:	AX-585N
Gruppo prodotti:	Multimetri digitali

Parametri prodotti

Tipo di misuratore:	multimetro digitale
Misurazione:	capacità, corrente AC, corrente DC, frequenza, resistenza, temperatura
Genere di display utilizzato:	LCD
Visualizza i parametri:	4,5 cifre (19999)
Campionamento:	3x/s
Ambito di misurazione della tensione DC:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV

Precisione di misurazione della tensione DC:	±(0,1% + 5 digit)
Ambito di misurazione della tensione AC:	100µV...2V, 20V, 200V, 750V
Larghezza della banda per la misurazione della tensione AC:	40...400Hz
Ambito di misurazione della corrente DC:	10nA...200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A
Precisione di misurazione della corrente DC:	±(0,5% + 4 digit)
Ambito di misurazione della corrente AC:	1µA...20mA, 200mA, 20A
Precisione di misurazione della corrente AC:	±(1,5% + 25 digit)
Larghezza della banda per la misurazione della corrente AC:	40...200Hz
Ambito di misurazione della resistenza:	10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ

Ambito di misurazione della capacità:	1pF...20nF, 2µF, 200µF
Precisione di misurazione della capacità:	±(3,5%+ 10 digit)
Ambito di misurazione della frequenza:	1...20kHz, 200kHz
Precisione di misurazione della frequenza:	±(3%+150 digit)
Ambito di misurazione della temperatura:	-10...1000°C
Precisione di misurazione della temperatura:	±(0,8% + 40 digit)
Precisione di misurazione della resistenza ohmica:	±(0,4%+5 digit)
Risoluzione di misurazione della temperatura:	0,1°C
Test del diodo:	1mA @3V
Test della continuità del circuito:	segnale acustico, <70Ω
Peso con batteria:	400g
Fonte di alimentazione:	batteria 6F22 9V x1

Equipaggiamento standard:	conduttori di misurazione, sonda a goccia tipo K con terminali a banana 4mm TP-09
Equipaggiamento opzionale:	custodia morbida AX-58P
Conformita con la norma:	CAT III 1000V, EN 61010
Dimensioni (larg. x alt. x prof.):	97x189x35mm
Proprietà degli strumenti di misurazione:	cambio manuale degli ambiti, cassa resistente agli urti (holster), funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display), indicatore del basso livello di carica della batteria, spegnimento automatico, universale
Altezza del display 1:	32mm

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	0,606 kg