

Simbolo:	AX-8450B
Gruppo prodotti:	Multimetri digitali

Parametri prodotti

Tipo di misuratore:	multimetro da tavolo
Genere di display utilizzato:	LCD 4,5"
Visualizza i parametri:	4,5 cifre
Risoluzione del display:	480x320
Campionamento:	65x/s
Misura del vero valore efficace:	True RMS AC

Ambito di misurazione della tensione DC:	50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV
Precisione di misurazione della tensione DC:	±(0,025% + 5% range)
Ambito di misurazione della tensione AC:	500mV...750V
Precisione di misurazione della tensione AC:	±(0,5% + 30% range)
Ambito di misurazione della corrente DC:	0,5mA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Precisione di misurazione della corrente DC:	±(0,15% + 20% range)
Ambito di misurazione della corrente AC:	500µA, 0,5A, 5A, 10A
Precisione di misurazione della corrente AC:	±(0,5% + 20% range)
Ambito di misurazione della resistenza:	500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
Precisione di misurazione della resistenza ohmica:	±(0,1%+5% range)

Ambito di misurazione della capacità:	50nF...50mF
Precisione di misurazione della capacità:	±(2,5%+ 5% range)
Ambito di misurazione della frequenza:	10...60MHz
Precisione di misurazione della frequenza:	±(0,2% + 8% range)
Test del diodo:	3V
Misurazione:	capacità, continuità, corrente AC, corrente DC, frequenza, resistenza (2 cavi), resistenza (4 cavi), temperatura, tensione AC, tensione DC
Interfaccia:	RS232
Test della continuità del circuito:	1kΩ
Conformita con la norma:	CAT II 600V, CAT II 1000V, EN 61010
Tensione di alimentazione:	90...240V AC
Dimensioni (larg. x alt. x prof.):	235x110x295mm
Proprietà degli strumenti di misurazione:	cambio automatico degli ambiti, collaborazione con termocoppie tipo: K, collaborazione con termocoppie tipo: PT100, funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display), funzione MIN/MAX/AVG

Equipaggiamento standard:	cavo di alimentazione, fili di misurazione (2 pz.), fusibile, pinze a coccodrillo 2 pz.

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	3,1 kg