

Simbolo:	AX-C830
Gruppo prodotti:	Strumenti da laboratorio

Parametri prodotti

Tipo di misuratore:	calibratore
Genere di calibratore:	termocoppia
Genere di display utilizzato:	LCD
Visualizza i parametri:	5 cifre
Precisione di misurazione della tensione DC:	±(0,025% + 2 digit)

Ambito di misurazione di temperatura con termocoppia tipo K:	-200...1370°C
Ambito di misurazione di temperatura con termocoppia tipo J:	-200...1200°C
Ambito di misurazione di temperatura con termocoppia tipo R:	-20...1750°C
Ambito di misurazione di temperatura con termocoppia tipo S:	-20...1750°C
Ambito di misurazione di temperatura con termocoppia tipo T:	-200...400°C
Ambito di misurazione di temperatura con termocoppia tipo E:	-200...950°C
Ambito di misurazione della temperatura con termocoppia tipo N:	-250...1300°C
Dimensioni:	205x98x46mm
Fonte di alimentazione:	batteria GR03 AAA 1,5V x6

Proprietà degli strumenti di misurazione:	alta precisione, cassa resistente agli urti (holster), collaborazione con termocoppie tipo: J, K, T, E, R, S, B, N, misurazione e simulazione, presa che permette di collegare l'alimentazione
Equipaggiamento standard:	connettore tipo K, custodia
Misurazione:	temperatura
Unità di misurazione:	°C, °F
Batteria/batteria ricaricabile:	batteria GR03 AAA 1,5V x6
Retro illuminazione:	si

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	0,69 kg