


| | |
|---|---|
| **Simbolo:** | AX-C850 |
| **Gruppo prodotti:** | Strumenti da laboratorio |

# Parametri prodotti

| | |
|---|---|
| **Tipo di misuratore:** | calibratore |
| **Genere di calibratore:** | RTD |
| **Genere di display utilizzato:** | LCD |
| **Ambito di misurazione della resistenza:** | 10mΩ...400Ω, 1,5kΩ, 3,2kΩ |
| **Precisione di misurazione della resistenza ohmica:** | ±100mΩ(100mΩ...400Ω), ±500mΩ(400Ω...1,5kΩ), ±1Ω(1500Ω...3200Ω) |

| | |
|---|---|
| **Misurazione e simulazione del RTD:** | intervallo: -200...630°C (Pt100 JIS, Pt200, Pt500, Pt1000, precisione ±0,2°C), intervallo: -200...800°C (Pt10, Pt50, Pt100, precisione ±0,33°C), risoluzione: 0,1°C; tensione massima: 30V |
| **Dimensioni:** | 205x98x46mm |
| **Fonte di alimentazione:** | batteria GR03 AAA 1,5V x6 |
| **Proprietà degli strumenti di misurazione:** | funziona con 7 tipi di RTD Pt10 (385), Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt100 (JIS), indicatore del basso livello di carica della batteria, misurazione con metodo a 2-, 3- o 4-conduttori, simulazione del segnale di uscita |
| **Equipaggiamento standard:** | coccodrilli isolati, conduttori di misurazione, custodia |
| **Misurazione:** | resistenza |
| **Unità di misurazione:** | °C, °F |
| **Resistente a:** | caduta da un'altezza di 1m |
| **Batteria/batteria ricaricabile:** | batteria GR03 AAA 1,5V x6 |
| **Retro illuminazione:** | si |

# Informazioni aggiuntive

| | |
|---|---|
| **Peso lordo:** | 0,915 kg |