

Symbool:	AX-8450A
Productgroep:	Digitale multimeters

Productparameters:

Type meter:	tafelmultimeter
Soort gebruikt display:	LCD
Display -parameters:	4,5 cijfers
Samplesnelheid:	25x/s
Bereik van de DC-spanningsmeting:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Precisie van de DC-spanningsmeting:	±(0,03% + 0,02% range)
Bereik van de AC-spanningsmeting:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 750V
Precisie van de AC-spanningsmeting:	±(0,4% + 0,05% range)

Meetbereik DC-stroom:	0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
Precisie van de DC-stroommeting:	±(0,08% + 0,02% range)
Meetbereik AC-stroom:	0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
Precisie van de AC-stroommeting:	±(0,5% + 0,3% range)
Meetbereik weerstand:	10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Precisie van de weerstandsmeting:	±(0,1%+0,025% range)
Frequentie meetbereik:	0...10Hz, 100Hz, 100kHz, 1MHz
Precisie van de frequentiemeting:	±(0,01% + 0,008% range)
Diode-test:	0,5mA @2V
Netwerkcontinuïteitstest:	akoestisch signaal, <10Ω
Meting:	AC spanning, AC-stroom, dB, dBm, DC spanning, DC-stroom, frequentie, weerstand
Interface:	USB
Soort uitgangsconnector:	USB A aansluiting
Connectoren voor het land:	Europa
Voedingsspanning:	100...240V AC
Werktemperatuur:	0...40°C
Afmetingen:	225x100x355mm

Eigenschappen meetinstrumenten:	automatische bereikwijziging, hoge precisie gegeven bij ±(afgelezen waarde% + bereik%), HOLD-functie (vastzetten van display-indicaties), MIN/MAX/REL-functie
Standaarduitrusting:	meetkabels, voedingskabel
Optionele uitrusting:	meetkabels AX-TL-4B1-B, meetkabels AX-TL-4B1-BL, meetkabels AX-TL-4B1-R, meetkabels AX-TL-BNC-4BP2, meetkabels AX-TLP-001, meetkabels AX-TLP-001T, meetkabels AX-TLP-002, meetkabels AX-TLP-003, meetkabels AX-TLS-001B, meetkabels AX-TLS-002B, meetkabels AX-TLS-003A, meetkabels AX-TLS-004A, meetkabels AX-TLS-005A, meetkabels AX-TLS-007S, meetkabels PPOM-14, meetpincet AX-TLP-TW-01

Extra informatie

Bruto gewicht:	3,891 kg