

Symbool:	AX-C830
Productgroep:	Laboratoriumapparatuur

Productparameters:

Type meter:	kalibrator
Soort kalibratietoestel:	thermokoppel
Soort gebruikt display:	LCD
Display -parameters:	5 cijfers
Precisie van de DC-spanningsmeting:	±(0,025% + 2 digit)
Bereik temperatuurmeting met K-thermokoppel:	-200...1370°C
Bereik temperatuurmeting met J-thermokoppel:	-200...1200°C

Bereik van temperatuurmeting met R-thermokoppel:	-20...1750°C
Bereik van temperatuurmeting met S-thermokoppel:	-20...1750°C
Bereik van temperatuurmeting met T-thermokoppel:	-200...400°C
Bereik van temperatuurmeting met E-thermokoppel:	-200...950°C
Bereik van temperatuurmeting met N-thermokoppel:	-250...1300°C
Afmetingen:	205x98x46mm
Voedingsbron:	batterij GR03 AAA 1,5V x6
Eigenschappen meetinstrumenten:	connector voor aansluiting van voeding, gaat samen met thermokoppels: J, K, T, E, R, S, B, N, hoge precisie, meting en simulatie, schokbestendige behuizing (holster)
Standaarduitrusting:	deksel, K-connector
Meting:	temperatuur
Maateenheid:	°C, °F
Batterij/ accu:	batterij GR03 AAA 1,5V x6
Achtergrondverlichting:	ja

Extra informatie

Bruto gewicht:	0,69 kg