

Symbool:	AX-C850
Productgroep:	Laboratoriumapparatuur

Productparameters:

Type meter:	kalibrator
Soort kalibratietoestel:	RTD
Soort gebruikt display:	LCD
Meetbereik weerstand:	10mΩ...400Ω, 1,5kΩ, 3,2kΩ
Precisie van de weerstandsmeting:	±100mΩ(100mΩ...400Ω), ±500mΩ(400Ω...1,5kΩ), ±1Ω(1500Ω...3200Ω)
meting en simulatie RTD:	bereik: -200...630°C (Pt100 JIS, Pt200, Pt500, Pt1000, precisie ±0,2°C), bereik: -200...800°C (Pt10, Pt50, Pt100, precisie ±0,33°C), resolutie: 0,1°C; maximale spanning: 30V
Afmetingen:	205x98x46mm
Voedingsbron:	batterij GR03 AAA 1,5V x6

Eigenschappen meetinstrumenten:	accuverbruiksindicator, meting met 2, 3 of 4 kabels, simulatie van uitgangssignaal, werkt met 7 types RTD Pt10 (385), Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt100 (JIS)
Standaarduitrusting:	deksel, geïsoleerde krokodilklemmen, meetkabels
Meting:	weerstand
Maateenheid:	°C, °F
Bestendigheid tegen:	vallen van 1m hoogte
Batterij/ accu:	batterij GR03 AAA 1,5V x6
Achtergrondverlichting:	ja

Extra informatie

Bruto gewicht:	0,915 kg