

Symbol:	AX-582N
Grupa produktów:	Multimetry cyfrowe

Parametry produktu

Typ miernika:	multimetr cyfrowy
Pomiar:	h_{FE} tranzystorów, prądu AC, prądu DC, rezystancji
Rodzaj użytego wyświetlacza:	LCD
Parametry wyświetlacza:	3,5 cyfry
Próbkowanie:	3x/s
Zakres pomiaru napięcia DC:	0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Dokładność pomiaru napięcia DC:	±(0,5% + 3 digit)

Zakres pomiaru napięcia AC:	1mV...2V, 20V, 200V, 750V
Dokładność pomiaru napięcia AC:	±(0,8% + 5 digit)
Szerokość pasma dla pomiaru napięcia AC:	40...200Hz
Zakres pomiaru prądu DC:	0,1...200µA, 20µA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
Dokładność pomiaru prądu DC:	±(0,8% + 4 digit)
Zakres pomiaru prądu AC:	0,1...200mA, 2A, 20A
Dokładność pomiaru prądu AC:	±(2% + 5 digit)
Szerokość pasma dla pomiaru prądu AC:	40...200Hz
Zakres pomiaru rezystancji:	100mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Zakres pomiaru pojemności:	10pF...20nF, 2µF, 200µF
Dokładność pomiaru pojemności:	±(2,5%+ 20 digit)
Dokładność pomiaru rezystancji:	±(0,8%+3 digit)
Test diody:	1mA @3V
Test hFE tranzystorów:	3V

Test ciągłości obwodu:	sygnał akustyczny, <70Ω
Masa z baterią:	375g
Źródło zasilania:	bateria 6F22 9V x1
Wyposażenie standardowe:	adapter do pomiaru pojemności i hFE tranzystorów, przewody pomiarowe
Wyposażenie opcjonalne:	miękki pokrowiec AX-58P
Zgodność z normą:	CAT III 1000V, EN 61010
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	97x189x35mm
Właściwości przyrządów pomiarowych:	automatyczne wyłączanie, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), obudowa antyudarowa (holster), ręczna zmiana zakresów, uniwersalny, wskaźnik niskiego poziomu baterii, wykrywanie przewodu fazowego (sygnalizacja akustyczna i optyczna)
Wysokość wyświetlacza 1:	28mm

Informacje dodatkowe

Masa brutto:	0,592 kg