

Symbol:	AX-DG1015AF
Grupa produktów:	Przyrządy laboratoryjne

Parametry produktu

Typ generatora laboratoryjnego:	funkcyjny, arbitralny
Maksymalna częstotliwość przebiegu:	15MHz
Zakres częstotliwości przebiegów:	1µHz...1MHz (pozostałe przebiegi), 1µHz...1MHz (przebieg ramp), 1µHz...1MHz (przebieg trójkątny), 1µHz...5MHz (przebieg prostokątny), 1µHz...15MHz (przebieg sinus)
Rodzaj użytego wyświetlacza:	LCD TFT 3,5"
Liczba kanałów:	2

Amplituda:	wartość amplitudy Vpp 0,2...2V - rzeczywista wartość offsetu wynosi 10% wartości zadanej, wartość amplitudy Vpp<0,2V - rzeczywista wartość offsetu wynosi 1% wartości zadanej, wartość amplitudy Vpp>2V - rzeczywista wartość offsetu jest wartością zadaną
Długość rekordu pamięci:	1024pts
Rozdzielczość pionowa:	8bit
Parametry wyjścia:	impedancja: 50Ω
Przemiatanie:	okres: 100m...900s
Wymiary:	415x295x195mm
Interfejs:	RS232
Rodzaj modulacji:	ASK, FM, FSK, PSK
Przebiegi:	arbitralny, prostokątny, ramp, sinus, trójkątny
Próbkowanie:	100Msps
Zabezpieczenie:	przeciwprzeciążeniowe OPP, przeciwprzepięciowe OVP, przeciwzwarciowe SCP, przed odwrotną polaryzacją
Funkcje dodatkowe:	licznik częstotliwości
Wyposażenie standardowe:	kabel BNC, kabel RS232, kabel zasilający, przewód pomiarowy
Właściwości przyrządów pomiarowych:	32 wbudowane przebiegi
Napięcie zasilania:	100...240V AC
Oprogramowanie:	dołączone
Złącza dla kraju:	Europa

Informacje dodatkowe

Masa brutto:	4,477 kg