


| | |
|---|---|
| **Символ:** | AX-3005DS |
| **Група продукти:** | Лабораторни захранващи устройства |

# Параметри на продукта

| | |
|---|---|
| **Тип на лабораторното захр. устройство:** | стандартна |
| **Вид захранване:** | едноканален, импулсно |
| **Брой канали:** | 1 |
| **Изходно напрежение:** | 0...30V DC |
| **Изходен ток:** | 0...5A |
| **Захранващо напрежение:** | 230V AC |
| **Вид на използвания дисплей:** | LCD |

| | |
|---|---|
| **Стабилизация на напрежението:** | ≤1%+ 10mV |
| **Стабилизация на тока:** | ≤1%+ 5mA |
| **Свойства на измервателните уреди:** | грубо и прецизно избиране на стойност на напрежението и тока, едновременно отчитане на напрежението и тока, плавно регулиране на напрежението и тока |
| **Стандартно оборудване:** | захранващ кабел, измервателни проводници с крокодили |
| **Защита:** | срещу претоварване OPP |
| **Размери:** | 85x160x205mm |
| **Пулсации и шум на напрежението (рег.):** | ≤200mVpp |
| **Параметри на дисплея:** | 3 цифри |
| **Конектори за страна:** | Европа |

# Допълнителни информации

| | |
|---|---|
| **Бруто тегло:** | 1,808 kg |