

Символ:	AX-585B
Група продукти:	Цифрови мултиметри

Параметри на продукта

Тип измервател:	цифров мултиметър
Измерване:	капацитет, напрежение DC, напрежение AC, съпротивление, температура, ток DC, ток AC, честота
Вид на използвания дисплей:	LCD
Параметри на дисплея:	4,5 цифри (19999)
Дискретизация:	3x/s
Обхват за изм. на напрежение DC:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Точн. на изм. на напрежение DC:	±(0,1% + 5 digit)

Диап. на изм. на напрежение AC:	100µV...2V, 20V, 200V, 750V
Широчина на честотната лента за измерване на напрежения AC:	40...400Hz
Диап. на изм. на ток DC:	10nA...200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A
Точн. на изм. на ток DC:	±(0,5% + 4 digit)
Диап. на изм. на ток AC:	1µA...20mA, 200mA, 20A
Точн. на изм. на ток AC:	±(1,5% + 25 digit)
Широчина на честотната лента за измерване на ток AC:	40...200Hz
Измерване на реална ефективна стойност:	True RMS AC
Диап. на изм. на съпротивление:	1...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Диапазон на измерване на капацитет:	1pF...20nF, 2µF, 2mF
Точност на измерване на капацитет:	±(3,5%+ 10 digit)

Диапазон на измерване на честота:	1...20kHz, 200kHz
Точност на измерване на честота:	±(3%+150 digit)
Обхват на измервана температура:	-10...1000°C
Точност на измерване на температура:	±(0,8% + 40 digit)
Точн. на изм. на съпротивление:	±(0,4%+5 digit)
Резолюция на измерваната температура:	0,1°C
Тест на диоди:	1mA @3V
Тест за непрекъснатост на верига:	звуков сигнал, <70Ω
Тегло с батерия:	400g
Източник на захранване:	батерия 6F22 9V x1
Стандартно оборудване:	измервателни проводници, сонда с термодвойка тип K с бананови накрайници 4mm TP-09

Опционална екипировка:	измервателна пинсета AX-TLP-TW-01, измервателни проводници AX-TL-4B1-B, измервателни проводници AX-TL-4B1-BL, измервателни проводници AX-TL-4B1-R, измервателни проводници AX-TL-BNC-4BP2, измервателни проводници AX-TLP-001, измервателни проводници AX-TLP-001T, измервателни проводници AX-TLP-002, измервателни проводници AX-TLP-003, измервателни проводници AX-TLS-001B, измервателни проводници AX-TLS-002B, измервателни проводници AX-TLS-003A, измервателни проводници AX-TLS-004A, измервателни проводници AX-TLS-005A, измервателни проводници AX-TLS-007S, мека калъфка AX-58P
Съответствие със стандарт:	CAT IV 600V, EN 61010
Артикули използвани заедно:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Размери (шир. x вис. x дълб.):	97x189x35mm
Свойства на измервателните уреди:	автоматично изключване, индикатор на ниско ниво на батерията, противоударен калъф (кобур), ръчна смяна на обхватите, универсален, функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)
Батерия/ акумулатор:	липсва

Височина на дисплей 1:	32mm

Допълнителни информации

Бруто тегло:	0,643 kg