

Символ:	AX-DG1015AF
Група продукти:	Лабораторни уреди

Параметри на продукта

Тип лабораторен генератор:	фукционален, арбитрален
Максимална честота на сигнала:	15MHz
Диапазон на честотите на сигналите:	1μHz...1MHz (други форми на сигнала), 1μHz...1MHz (триъгълна форма на напрежението), 1μHz...1MHz (форма на сигнала ramp), 1μHz...5MHz (правоъгълен сигнал), 1μHz...15MHz (sin сигнал)
Вид на използвания дисплей:	LCD TFT 3,5"
Брой канали:	2

Амплитуда:	стойност на амплитудата Vpp 0,2...2V - реалната стойност на офсета е 10% от зададената стойност, стойност на амплитудата Vpp<0,2V - реалната стойност на офсета е 1% от зададената стойност, стойност на амплитудата Vpp>2V - реалната стойност на офсета е зададената стойност
Дължина на паметта за запис:	1024pts
Вертикална резолюция:	8bit
Изходни параметри:	импеданс: 50Ω
Развивка:	период: 100m...900s
Размери:	415x295x195mm
Интерфейс:	RS232
Вид модулация:	ASK, FM, FSK, PSK
Форми на сигнал:	ramp, sinus, арбитрална, правоъгълен, триъгълна
Дискретизация:	100Msps
Защита:	защита от късо SCP, срещу обърната поляризация, срещу пренапрежения OVP, срещу претоварване OPP
Допълнителни функции:	честотомер
Стандартно оборудване:	захранващ кабел, измервателен кабел, кабел BNC, кабел RS232
Свойства на измервателните уреди:	32 вградени форми на сигнал
Захранващо напрежение:	100...240V AC

Софтуер:	приложен
Конектори за страна:	Европа

Допълнителни информации

Бруто тегло:	4,477 kg