

Symbol:	AX-C850
Produktgruppe:	Laborinstrumente

Produktparameter

Messgeräte-Typ:	Kalibrator
Kalibrator-Art:	RTD
Verwendeten Displays-Art:	LCD
Widerstandsmessbereich:	10mΩ...400Ω, 1,5kΩ, 3,2kΩ
Widerstandsmessgenauigkeit:	±100mΩ(100mΩ...400Ω), ±500mΩ(400Ω...1,5kΩ), ±1Ω(1500Ω...3200Ω)
RTD Messung und Simulation:	0,1°C Auslösung, Maximalspannung: 30V, Bereich: -200...630°C (Pt100 JIS, Pt200, Pt500, Pt1000, Genauigkeit ±0,2°C), Bereich: -200...800°C (Pt10, Pt50, Pt100, Genauigkeit ±0,33°C)
Abmessungen:	205x98x46mm

Stromquelle:	Batterie GR03 AAA 1,5V x6
Messgerät-Eigenschaften:	2-, 3- oder 4-Leitermessmethode, Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand, arbeitet mit 7 Typen RTD Pt10 (385), Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt100 (JIS), Ausgangssignalsimulation
Standardausstattung:	Isolierte Krokodilklemmen, Messkabel, Schutzhülle
Messung:	Widerstandsfähigkeit
Messeinheit:	°C, °F
Resistenz gegenüber:	Fallhöhe 1m
Batterie/Akku:	Batterie GR03 AAA 1,5V x6
Beleuchtung:	ja

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht:	0,915 kg