

Simbolo:	AX-3003P
Gruppo prodotti:	Alimentatori per laboratorio

Parametri prodotti

Tipo di alimentatore da laboratorio:	programmabile
Genere di alimentatore:	lineare, monocanale
Numero canali:	1
Tensione d'uscita:	0...30V DC
Corrente d'uscita:	0...3A
Tensione di alimentazione:	100...240V AC
Genere di display utilizzato:	LCD

Risoluzione della tensione di uscita:	1mV
Risoluzione della corrente di uscita:	0,1mA
Stabilizzazione della tensione:	≤0,01%+ 3mV
Stabilizzazione della corrente:	≤0,2%+ 3mA
Proprietà degli strumenti di misurazione:	lettura contemporanea della tensione e corrente, memoria per 100 impostazioni, protezione dall'allacciamento all'uscita dell'alimentatore della tensione con polarizzazione contraria, regolazione fluente della tensione e corrente
Equipaggiamento standard:	cavo di alimentazione, cavo USB
Protezione:	contro l'inversione di polarità, protezione di sovraccarico OPP, protezione di sovracorrente OVP, surriscaldamento OTP
Dimensioni:	126x143x296mm
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili):	≤1mVrms
Visualizza i parametri:	5 cifre
Connettore per:	Europa
Software:	incluso

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	5,45 kg