

Symbool:	AX-102N
Productgroep:	Digitale multimeters

Productparameters:

Type meter:	digitale multimeter
Meting:	AC spanning, AC-stroom, continuïteit, DC spanning, DC-stroom, temperatuur, weerstand
Soort gebruikt display:	LCD
Display -parameters:	(2000)
Bereik van de DC-spanningsmeting:	200mV, 2V, 20V, 200V, 500V, 600V
Precisie van de DC-spanningsmeting:	±(0,5% + 2 digit)
Bereik van de AC-spanningsmeting:	2V, 20V, 200V, 500V, 600V

Precisie van de AC-spanningsmeting:	±(1% + 10 digit)
Meetbereik DC-stroom:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
Precisie van de DC-stroommeting:	±(1% + 5 digit)
Meetbereik AC-stroom:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
Precisie van de AC-stroommeting:	±(1,8% + 5 digit)
Meetbereik weerstand:	200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Meetbereik temperatuur:	-20...750°C
Precisie van de weerstandsmeting:	±(1%+2 digit)
Test:	diodes
Netwerkcontinuïteitstest:	akoestisch signaal, <70Ω
Massa met accu:	200g
Voedingsbron:	batterij R03 AAA 1,5V x2
Standaarduitrusting:	K-druppelsonde, meetkabels
Optionele uitrusting:	meetkabels AX-TL-4B1-B, meetkabels AX-TL-4B1-BL, meetkabels AX-TL-4B1-R, meetkabels AX-TL-BNC-4BP2, meetkabels AX-TLP-001, meetkabels AX-TLP-001T, meetkabels AX-TLP-002, meetkabels AX-TLP-003, meetkabels AX-TLS-001B, meetkabels AX-TLS-002B, meetkabels AX-TLS-003A, meetkabels AX-TLS-004A, meetkabels AX-TLS-005A, meetkabels AX-TLS-007S, meetkabels PPOM-14, meetpincet AX-TLP-TW-01
Conformiteit met de norm:	CAT III 600V, EN 61010

Ondersteunde artikelen:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Afmetingen (B x H x D):	70x144x32mm
Eigenschappen meetinstrumenten:	automatische bereikwijziging, automatische uitschakeling, bescherming tegen overbelasting, contactloze spanningsdetector, HOLD-functie (vastzetten van display-indicaties)
Batterij/ accu:	batterij R03 AAA 1,5V x2
Achtergrondverlichting:	ja

Extra informatie

Bruto gewicht:	0,332 kg