

Symbool:	AX-203N
Productgroep:	Meters en stroomtangen

Productparameters:

Type meter:	multifunctionele
Type meter:	digitaal, klem AC/DC
Diameter van gemeten kabel max.:	30mm
Soort gebruikt display:	LCD
Display -parameters:	(4000)
Samplesnelheid:	2x/s
Meetbereik DC-stroom:	40A, 400A
Meetbereik AC-stroom:	40A, 400A

Eigenschappen meetinstrumenten:	accuverbruiksindicator, automatische bereikwijziging, automatische uitschakeling, HOLD-functie (vastzetten van display-indicaties), indicator inzake meetbereikoverschrijding, REL-functie
Precisie van de DC-stroommeting:	±(2,5% + 5 digit) @40A, ±(2,8% + 5 digit) @400A
Bandbreedte voor AC-stroommeting:	50...400Hz
Precisie van de AC-stroommeting:	±(2,5% + 8 digit)@40A, ±(2,8% + 5 digit)@400A
Bereik van de DC-spanningsmeting:	400mV, 4V, 400V, 600V
Precisie van de DC-spanningsmeting:	±(0,8% + 2 digit) @400mV, ±(1,5% + 2 digit) @(4V...400V), ±(2% + 2 digit) @600V
Bereik van de AC-spanningsmeting:	4V, 40V, 400V, 600V
Precisie van de AC-spanningsmeting:	±(1,5% + 5 digit) @(4V...400V), ±(2% + 5 digit) @600V
Precisie van de weerstandsmeting:	±(1%+4 digit)@(400Ω), ±(1,5%+2 digit)@(4kΩ...400kΩ), ±(2,5%+3 digit)@(4MΩ), ±(3,5%+5 digit)@(40MΩ)
Bandbreedte voor AC-spanningsmeting:	50...400Hz
Meetbereik weerstand:	0,4kΩ, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
Bereik van de capaciteitsmeting:	4nF, 40nF, 400nF, 40µF, 400µF, 4mF
Precisie van de weerstandsmeting:	±(3%+5 digit) @ 400nF...40µF, ±(4%+10 digit) @ 400µF, ±(4%+20 digit) @ 40nF, ±(5%+10 digit) @ 4mF

Frequentie meetbereik:	10Hz...10kHz
Precisie van de frequentiemeting:	±(1,2%+2 digit)
Meetbereik temperatuur:	-20...760°C
Meetnauwkeurigheid temperatuur:	±3%
Vullingscooficient:	0,5...99%
Netwerkcontinuïteitstest:	akoestisch signaal, <50Ω
Diode-test:	300µA
Afmetingen:	198x66x36mm
Voedingsbron:	batterij AAA 1,5V x2
Standaarduitrusting:	meetkabels
Meting:	AC spanning, AC-stroom, capaciteit, DC spanning, DC-stroom, frequentie, temperatuur, weerstand
Conformiteit met de norm:	CAT III 600V
Maateenheid:	°C, °F

Extra informatie

Bruto gewicht:	0,48 kg