


| | |
|---|---|
| **Symbool:** | AX-C715N |
| **Productgroep:** | Laboratoriumapparatuur |

# Productparameters:

| | |
|---|---|
| **Type meter:** | kalibrator |
| **Soort kalibratietoestel:** | lus |
| **Soort gebruikt display:** | LCD |
| **Display -parameters:** | 4 cijfers |
| **Bereik van de DC-spanningsmeting:** | 0...50V |
| **Precisie van de DC-spanningsmeting:** | ±(0,1% + 40mV) |
| **Bereik van de AC-spanningsmeting:** | 0...500V |
| **Meetbereik DC-stroom:** | 0...50mA |

| | |
|---|---|
| **Precisie van de DC-stroommeting:** | ±(0,1% + 40µA) |
| **Meetbereik weerstand:** | 5kΩ |
| **Test:** | diodes |
| **Netwerkcontinuïteitstest:** | akoestisch signaal |
| **Werktemperatuur:** | 0...40°C |
| **Afmetingen:** | 185x90x54mm |
| **Voedingsbron:** | batterij LR6 AA 1,5V x3 |
| **Eigenschappen meetinstrumenten:** | accuverbruiksindicator, alarmen bij overschrijding van grenswaarden, automatische uitschakeling, handlamp met witte LED-diode, lusvoeding 24V |
| **Meting:** | AC spanning, DC spanning, DC-stroom, weerstand |
| **Conformiteit met de norm:** | CAT IV 600V |
| **Resolutie vd stroommeting:** | 10µA |
| **Resolutie van de spanningsmeting:** | 10mV DC |

# Extra informatie

| | |
|---|---|
| **Bruto gewicht:** | 0,65 kg |