

Symbol:	AX-585B
Grupa produktów:	Multimetry cyfrowe

Parametry produktu

Typ miernika:	multimetr cyfrowy
Pomiar:	częstotliwości, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury
Rodzaj użytego wyświetlacza:	LCD
Parametry wyświetlacza:	4,5 cyfry (19999)
Próbkowanie:	3x/s
Zakres pomiaru napięcia DC:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Dokładność pomiaru napięcia DC:	±(0,1% + 5 digit)

Zakres pomiaru napięcia AC:	100µV...2V, 20V, 200V, 750V
Szerokość pasma dla pomiaru napięcia AC:	40...400Hz
Zakres pomiaru prądu DC:	10nA...200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A
Dokładność pomiaru prądu DC:	±(0,5% + 4 digit)
Zakres pomiaru prądu AC:	1µA...20mA, 200mA, 20A
Dokładność pomiaru prądu AC:	±(1,5% + 25 digit)
Szerokość pasma dla pomiaru prądu AC:	40...200Hz
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej:	True RMS AC
Zakres pomiaru rezystancji:	1...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Zakres pomiaru pojemności:	1pF...20nF, 2µF, 2mF
Dokładność pomiaru pojemności:	±(3,5%+ 10 digit)
Zakres pomiaru częstotliwości:	1...20kHz, 200kHz
Dokładność pomiaru częstotliwości:	±(3%+150 digit)
Zakres pomiaru temperatury:	-10...1000°C

Dokładność pomiaru temperatury:	±(0,8% + 40 digit)
Dokładność pomiaru rezystancji:	±(0,4%+5 digit)
Rozdzielczość pomiaru temperatury:	0,1°C
Test diody:	1mA @3V
Test ciągłości obwodu:	sygnał akustyczny, <70Ω
Masa z baterią:	400g
Źródło zasilania:	bateria 6F22 9V x1
Wyposażenie standardowe:	przewody pomiarowe, sonda kropelkowa typu K z końcówkami bananowymi 4mm TP-09
Wyposażenie opcjonalne:	miękki pokrowiec AX-58P, pęseta pomiarowa AX-TLP-TW-01, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-B, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-BL, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-R, przewody pomiarowe AX-TL-BNC-4BP2, przewody pomiarowe AX-TLP-001, przewody pomiarowe AX-TLP-001T, przewody pomiarowe AX-TLP-002, przewody pomiarowe AX-TLP-003, przewody pomiarowe AX-TLS-001B, przewody pomiarowe AX-TLS-002B, przewody pomiarowe AX-TLS-003A, przewody pomiarowe AX-TLS-004A, przewody pomiarowe AX-TLS-005A, przewody pomiarowe AX-TLS-007S
Zgodność z normą:	CAT IV 600V, EN 61010

Artykuły współpracujące:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	97x189x35mm
Właściwości przyrządów pomiarowych:	automatyczne wyłączanie, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), obudowa antyudarowa (holster), ręczna zmiana zakresów, uniwersalny, wskaźnik niskiego poziomu baterii
Bateria/ akumulator:	brak
Wysokość wyświetlacza 1:	32mm

Informacje dodatkowe

Masa brutto:	0,643 kg