

| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-7550 |
| **Grupa produktów:** | Mierniki warunków środowiskowych |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ miernika:** | Video-pirometr |
| **Rodzaj użytego wyświetlacza:** | kolorowy, LCD TFT 2,2" |
| **Rozdzielczość wyświetlacza:** | 320x240 |
| **Zakres pomiaru temperatury mierzonej bezdotykowo:** | -50...1600°C |
| **Dokładność pomiaru temperatury mierzonej bezdotykowo:** | ±1%, ±2% @ 1000°C...1600°C |

| | |
|---|---|
| **Zakres pomiaru temperatury mierzonej za pomocą sondy:** | -50...1370°C |
| **Rozdzielczość pomiaru temperatury mierzonej bezdotykowo:** | 0,1 @ -50...1000°C, 1 @ 1000...1600°C |
| **Rozdzielczość optyczna:** | 50:1 |
| **Wartość emisyjności:** | 0,1...1 |
| **Pomiar wilgotności powietrza:** | 0...100% RH |
| **Czas reakcji:** | 0,3s |
| **Pomiar:** | punktu rosy, różnicy temperatur, temperatury, temperatury bezdotykowy (IR), temperatury otoczenia |
| **Jednostka pomiaru:** | °C, °F |
| **Interfejs:** | USB |
| **Wymiary:** | 125x58x205mm |
| **Masa bez baterii:** | 494g |
| **Źródło zasilania:** | akumulator wbudowany |
| **Właściwości przyrządów pomiarowych:** | automatyczne wyłączanie, celownik laserowy, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza);, funkcja MIN/MAX/ŚRED, funkcja rejestracji danych, możliwość nastawy daty i czasu, możliwość podłączenia karty SD(8GB), podwójny celownik laserowy, pomiar ciągły (blokada przycisku wyzwalającego pomiar), programowalne progi alarmowe MIN/MAX, regulowana emisyjność, wbudowana pamięć |

| | |
|---|---|
| **Wyposażenie standardowe:** | kabel USB, sonda kropelkowa typu K, statyw, walizka |
| **Podświetlenie:** | tak |
| **Obsługiwane formaty:** | 3GP, JPEG |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 1,288 kg |