

Symbol:	AX-8450B
Grupa produktów:	Multimetry cyfrowe

Parametry produktu

Typ miernika:	multimetr stołowy
Rodzaj użytego wyświetlacza:	LCD 4,5"
Parametry wyświetlacza:	4,5 cyfry
Rozdzielczość wyświetlacza:	480x320
Próbkowanie:	65x/s
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej:	True RMS AC
Zakres pomiaru napięcia DC:	50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV

Dokładność pomiaru napięcia DC:	±(0,025% + 5% range)
Zakres pomiaru napięcia AC:	500mV...750V
Dokładność pomiaru napięcia AC:	±(0,5% + 30% range)
Zakres pomiaru prądu DC:	0,5mA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Dokładność pomiaru prądu DC:	±(0,15% + 20% range)
Zakres pomiaru prądu AC:	500µA, 0,5A, 5A, 10A
Dokładność pomiaru prądu AC:	±(0,5% + 20% range)
Zakres pomiaru rezystancji:	500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
Dokładność pomiaru rezystancji:	±(0,1%+5% range)
Zakres pomiaru pojemności:	50nF...50mF
Dokładność pomiaru pojemności:	±(2,5%+ 5% range)
Zakres pomiaru częstotliwości:	10...60MHz
Dokładność pomiaru częstotliwości:	±(0,2% + 8% range)
Test diody:	3V

Pomiar:	ciągłości, częstotliwości, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji (2-przewodowy), rezystancji (4-przewodowy), temperatury
Interfejs:	RS232
Test ciągłości obwodu:	1kΩ
Zgodność z normą:	CAT II 600V, CAT II 1000V, EN 61010
Napięcie zasilania:	90...240V AC
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	235x110x295mm
Właściwości przyrządów pomiarowych:	automatyczna zmiana zakresów, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), funkcja MIN/MAX/AVG, współpraca z termoparami typu: K, współpraca z termoparami typu: PT100
Wyposażenie standardowe:	bezpiecznik, kabel zasilający, krokodylki 2 szt., przewody pomiarowe (2szt.)

Informacje dodatkowe

Masa brutto:	3,1 kg