

Simbol:	AX-3003L-3
Grupă produse:	Surse de alimentare de laborator

Parametri produs

Tip alimentator de laborator:	standard
Subtip alimentare:	liniar, multicanal
Subtip afişaj utilizat:	LED x4
Parametri afișați:	3,5 cifre
Număr canale:	3
Tensiune ieşire:	0...30V DC
Curent ieşire:	0...3A
Tensiune ieşire 2:	0...30V DC
Curent ieşire 2:	0...3A
Tensiune ieşire 3:	5V DC

Curent ieşire 3:	3A
Tensiune alimentare:	230V AC
Rezoluţie tensiune ieşire:	0,1V
Rezoluţie curent ieşire:	10mA
Dimensiuni:	260x160x310mm
Caracteristici aparate de măsură:	2 secţiuni reglabile, care funcţionează în modul de stabilizare de curent sau tensiune şi ca alimentator serial, paralel sau independent, citire simultană tensiune şi curent, control inteligent al răcirii, funcţionare foarte silenţioasă a ventilatorului, limitator de curent programabil, reglare continuă tensiune şi curent
Protecţie:	împotriva suprasarcinilor OPP, protecţie împotriva scurtcircuitelor SCP
Vibraţii şi zgomote pentru tensiune (reglabilă):	≤1mVrms
Conectori pentru ţara:	Europa

Informaţii suplimentare

Greutate brută:	8,069 kg