


| | |
|---|---|
| **Simbol:** | AX-B3005S |
| **Grupă produse:** | Surse de alimentare de laborator |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip alimentator de laborator:** | standard |
| **Subtip alimentare:** | canal unic |
| **Număr canale:** | 1 |
| **Tensiune ieşire:** | 0...30V DC |
| **Curent ieşire:** | 0...5A |
| **Tensiune alimentare:** | 230V AC |
| **Subtip afişaj utilizat:** | LED |
| **Stabilizare tensiune:** | ≤0,3%+ 10mV |
| **Stabilizare curent:** | ≤0,1%+ 2,5mA |
| **Putere de ieşire:** | 150W |

| | |
|---|---|
| **Caracteristici aparate de măsură:** | citire simultană tensiune şi curent, control inteligent al răcirii, oprire automată, pentru baterii LiFePO4, pentru baterii plumb acid, port pentru încărcare USB, port pentru încărcare USB C, reglare continuă tensiune şi curent, selectare brută sau de precizie valori tensiune şi curent |
| **Dotări standard:** | cablu de alimentare |
| **Protecţie:** | împotriva suprasarcinilor OVP, la supracurent OCP, protecţie împotriva scurtcircuitelor SCP, supraîncălzire OTP |
| **Dimensiuni:** | 295x130x210mm |
| **Vibraţii şi zgomote pentru tensiune (reglabilă):** | ≤10mVrms, ≤60mVpp |
| **Parametri afișați:** | 4 cifre |
| **Conectori pentru ţara:** | Europa |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 1,586 kg |