

Symbol:	AX-582N
Produktová skupina:	Digitálne multimetre

Parametre produktu

Typ meracieho prístroja:	číslicový multimeter
Meranie:	odporu, prúdu AC, prúdu DC, zosilnenie tranzistorov h_{FE}
Druh použitého displeja:	LCD
Parametre zobrazenia:	3,5 číslice
Vzorkovanie:	3x/s
Rozsah merania napätia DC:	0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV

Presnosť merania napätia DC:	±(0,5% + 3 digit)
Rozsah merania napätia AC:	1mV...2V, 20V, 200V, 750V
Presnosť merania napätia AC:	±(0,8% + 5 digit)
Šírka pásma pre meranie napätia AC:	40...200Hz
Rozsah merania prúdu DC:	0,1...200µA, 20µA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
Presnosť merania prúdu DC:	±(0,8% + 4 digit)
Rozsah merania prúdu AC:	0,1...200mA, 2A, 20A
Presnosť merania prúdu AC:	±(2% + 5 digit)
Šírka pásma pre meranie prúdu AC:	40...200Hz
Rozsah merania odporu:	100mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Rozsah merania kapacity:	10pF...20nF, 2µF, 200µF
Presnosť merania kapacity:	±(2,5%+ 20 digit)
Presnosť merania odporu:	±(0,8%+3 digit)
Test diódy:	1mA @3V

Test hFE tranzistorov:	3V
Test prechodnosti obvodu:	akustický signál, <70Ω
Hmotnosť s batériou:	375g
Zdroj napájania:	batéria 6F22 9V x1
Štandardná výbava:	adaptér pre meranie kapacity a hFE tranzistorov, meracie káble
Voliteľné príslušenstvo:	mäkké puzdro AX-58P
Zhodné s normou:	CAT III 1000V, EN 61010
Rozmery (šír. x výš. x hĺb.):	97x189x35mm
Vlastnosti meracích prístrojov:	automatické vypínanie, detekcia fázového vodiča (akustická a optická signalizácia), funkcia HOLD (podržanie údaja zobrazovača), nárazuvzdorný kryt (holster), ručné prepínanie rozsahov, ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií, univerzálny
Výška zobrazovača 1:	28mm

Ďalšie informácie

Hmotnosť brutto:	0,592 kg