

Символ:	AX-3003L-3
Група продукти:	Лабораторни захранващи устройства

Параметри на продукта

Тип на лабораторното захр. устройство:	стандартна
Вид захранване:	линейно, многоканален
Вид на използвания дисплей:	LED x4
Параметри на дисплея:	3,5 цифри
Брой канали:	3
Изходно напрежение:	0...30V DC
Изходен ток:	0...3A

Изходно напрежение 2:	0...30V DC
Изходен ток 2:	0...3A
Изходно напрежение 3:	5V DC
Изходен ток 3:	3A
Захранващо напрежение:	230V AC
Раздел. способност на изходното напрежение:	0,1V
Раздел. способност на изходния ток:	10mA
Размери:	260x160x310mm
Свойства на измервателните уреди:	2 регулируеми секции работещи в режим на стабилизация на тока или напрежението и като последователни, паралелни или независими захранващи устройства, едновременно отчитане на напрежението и тока, интелигентно управление на охлаждането, много тиха работа на вентилатора, плавно регулиране на напрежението и тока, програмируем токов ограничител
Защита:	защита от късо SCP, срещу претоварване OPP
Пулсации и шум на напрежението (рег.):	≤1mVrms
Конектори за страна:	Европа

Допълнителни информации

Бруто тегло:	8,069 kg