


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-3005N-4 |
| **Produktgruppe:** | Labornetzteile |

# Produktparameter

| | |
|---|---|
| **Typ des Labornetzteils:** | Standard |
| **Netzteil-Art:** | Linie, mehrkanal |
| **Verwendeten Displays-Art:** | LED x4 |
| **Parameter anzeigen:** | 3 Ziffern |
| **Anzahl Kanäle:** | 4 |
| **Ausgangsspannung:** | 0...30V DC |
| **Ausgangsstrom:** | 0...5A |
| **Ausgangsspannung 2:** | 0...30V DC |
| **Ausgangsstrom 2:** | 0...5A |
| **Ausgangsspannung 3:** | 2,2...15V DC |

| | |
|---|---|
| **Ausgangsstrom 3:** | 1A |
| **Ausgangsspannung 4:** | 2,2...15V DC |
| **Ausgangsstrom 4:** | 1A |
| **Versorgungsspannung:** | 100...240V AC |
| **Ausgangsspannungslösung:** | 0,1V |
| **Ausgangsstromlösung:** | 10mA |
| **Spannungsstabilisator Faktor bei Belastungsveränderung:** | ≤0,01% + 3mV |
| **Stromstabilisator Faktor bei Belastungsveränderung:** | ≤0,2% + 3mA |
| **Abmessungen:** | 250x150x310mm |
| **Messgerät-Eigenschaften:** | gleichzeitige Spannungs- und Stromanzeige, stufenlose Spannungs- und Stromregulierung |
| **Sicherung:** | Überladung OPP, Überspannung OVP, vor umgekehrter Polarisierung |
| **Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt):** | ≤2mVrms |
| **Pulsation und Rauschen für die (nicht geregelte) Spannung:** | ≤2mV |

# Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht:** | 9,4 kg |