

Symbol:	AX-5002
Produktgruppe:	Umgebungsbedingungs-Messgeräte

Produktparameter

Messgeräte-Typ:	Temperatur
Typ des Messgeräts:	digital
Verwendeten Displays-Art:	LCD
Parameter anzeigen:	4 Ziffern
Mit der Sonde gemessener Temperaturmessbereich:	-200...1300°C
Mit der Sonde gemessene Temperaturmessgenauigkeit:	±(0,1% + 0,7°C)
Berührungsloser gemessener Temperaturmessbereich:	-50...300°C

Messgenauigkeit der berührungslos Temperaturmessung:	±(1,5% + 3°C)
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung:	0,1°C
Optische Auflösung:	2:1
Emissionswert:	0,95 (konstant)
Abmessungen:	121x60x30mm
Stromquelle:	Batterie GR03 AAA 1,5V x3
Messgerät-Eigenschaften:	Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand, automatisches Ausschalten, berührungslose oder durch Berührung gemessene Temperatur, HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige), Laserstrahl, MIN/MAX/MITTEL Funktion
Standardausstattung:	Armband, Schutzhülle, Tropfensonde Typ K
Messung:	berührungslose Temperaturmessung (IR)
Messeinheit:	°C, °F
Passendes Zubehör:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12

Batterie/Akku:	Batterie GR03 AAA 1,5V x3
Beleuchtung:	ja

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht:	0,436 kg